

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
-----------	---------------	-----	---------------	--------------------	-------------------------------

## KIFUTÓ TERMÉKEK

ZIN1T



GARDENGATE univerzális kapuvezérlő 230V-os motorokhoz, tolókapuhoz, csak saját távvezérlővel vezérelhető, teljesítményfelvétel max. 4.5VA, motor kimenetek: max 1x500W vagy 2x350W, villogó kimenetek: 230Vac max 40W, lassítás funkció, beépített 434MHz-s vevő, HCS KEELOQ ugrókód, kártyás dekódoló 60 távirányítóhoz, működési idő beállítás, 10-120mp automata zárás, kiskapu funkció, nyitáskor/záráskor 4/5mp késleltetés a motorok között, fotocella és végálláskapcsoló bemenetek, és antenna bemenet, IP56 kötődobozban, működési hőmérséklet -20° és +55° között, mechanikai méret 135x100x35 mm

db

15 299

11 474

10 901

ACX100



SATEL ABAX rádiós bővítő panel ACU100-hoz, 4 be és 8 kimenet, buszos kommunikáció, szabotázs, 12 V dc, 3 év garancia

db

10 099

4 990

**AKCIÓS!**

AGD100



SATEL ABAX AGD-100 rádiós vezeték nélküli üvegtörés érzékelő az ABAX kétirányú vezeték nélküli rendszerekhez lett tervezve. Az eszköz 1.06 vagy későbbi firmware verziójú ACU-100 vezérlővel használható. Az érzékelő használható normál, laminált és temperált üveg törésének érzékelésére is. Az üvegtörés jelzés egy alacsony frekvenciás hangon (behatolás hangja) és az ezt követő magas frekvenciás hangon (törött üveg hangja) alapul. A magas frekvenciás csatorna négy másodpercig kerül elemzésre, a behatolás okozta alacsony frekvenciás hanghullám után. A nagyfrekvenciás csatorna érzékenysége szoftveresen állítható. A távolról indítható teszt módban, az érzékelő riasztást jelez, ha a mikrofon magas frekvenciás hangot regisztrál. Az INDIGO TESZTELŐ ajánlott az érzékelő tesztelésére, 3 év garancia

db

19 199

9 290

**AKCIÓS!**

AMB300



SOLLEYSEC fémcső tartó elektromágneses zárakhoz, tolóajtókhoz

db

7 549

3 290

**AKCIÓS!**

AMD102






SATEL ABAX rádiós nyitásérzékelő, 2 reed kontaktus, egy párhuzamosan beköthető érzékelő bemenetel (külön csatornán), elemellenőrzés, ablakredőny érzékelő illesztégség pulzuselemzéssel, tamper, -10 és +55 °C, 3 V lítium elem, 3 év garancia, fehér színű

db

15 999

7 790

**AKCIÓS!**

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár	
AMD103 	SATEL ABAX kétirányú rádiós nyitásérzékelő, 868 MHz, max. 350 m működési távolság, telep felügyelet, kettős szabotázsvédelem, ACU-120/ACU-270 vezérlőkhöz (4.02 vagy újabb) és INTEGRA 128-WRL központhoz (1.11 vagy újabb), CR2477N 3 V lítium telep, 3 év garancia, fehér színű ház, működési hőmérséklet -10 és +55 °C, méret érzékelő/mágnes 32x45x20 mm/11x45x10 mm, 3 év garancia	db	12 499	5 990	<b>AKCIÓS!</b>	
ANTOBU 	SATEL Antenna a GSM4 és GSMLT1 modulokhoz.	db	4 939	499		
APS15N 		db	19 599	9 999		
AQUAPRO 	SATEL mozgásérzékelő, quad piroelemes passzív infra, PIR, Grade 2 fokozat, mint az AQUAPLUS, de quad piroelemes érzékelővel - AQUAPLUS: duál piroelemes passzív infra, digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás. UV, látható fény és elektromágneses interferencia szűrés. Alacsony zajszint, 3 fokozatú érzékenység állítás, előriasztás, cserélhető Fresnel lencsék (nagy szélességű: 141° és 15m, nagy távolságú 30 m-ig 3m széles sugár a végén, vízszintes sorompó 22.5 méterig 2.2 m széles a végén), -10°C +50°C hőmérséklet, 9.5mA áramfelvétel, 12V dc, 3 év garancia	db	6 169	4 627		4 395
ARD100 	SATEL ABAX rádiós, vezeték nélküli helyzet (irány) érzékelő, értékes tárgyak egyedi védelmére, tárgyak helyzetének érzékelése 3 dimenzióban, távoli konfiguráció, szabotázs védelem, 3 év garancia	db	15 499	7 599		<b>AKCIÓS!</b>

Érvényes: 2020. március 31-től



Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
ASD110	SATEL ABAX rádiós optikai füstérzékelő, önálló módban is használható, (EN54-7 kompatibilis) és hőérzékelő (EN54-5 kompatibilis), távoli beállítás, beépített hang- és fényjelző, működési frekvencia 868MHz, max. 50 m kommunikációs távolság (nyílt területen), CR123A lítium telep, kb. 2 év élettartam, EN54-5 szerinti hőérzékelő osztály A1R, működési hőmérséklet 0°C~+55°C, méret átm.106x61 mm, 3 év garancia	db	18 099	8 799	<b>AKCIÓS!</b>
ASP205R	SATEL ABAX rádiós beltéri hang-fényjelző 2 jelzési mód, piezo sziréna 3 hanggal, LED fényjelzés, piros, tamper, 3 V lítium elem, 3 év garancia	db	19 099	3 990	
C7010026	40+50mm cilinder gombos lapfűrt kulcsokkal, krómozott	db	14 899	6 890	
CA60BUN		db	13 199	6 399	
CE/9655EKAZ	TŰZÁLLÓ EKA-ÖNFESZÍTŐ ALAPCSAVAR 6*55	db	68	34	

Érvényes: 2020. március 31-től

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
CINEM5	VIMO felületre szerelhető üvegtörés érzékelő, 0.5~2 m-es érzékelési sugár, ultrahangos jelek érzékelése, jel nagyság és idő szerinti elemzés, 2 eres 3 m-es csatlakozókábel, öntapadós rögzítés, fehérszínű műanyag ház, méret 18x18x10 mm	db	12 099	9 074	8 621
					
CINEM5MA	VIMO felületre szerelhető üvegtörés érzékelő, 0.5~2 m-es érzékelési sugár, ultrahangos jelek érzékelése, jel nagyság és idő szerinti elemzés, 2 eres 3 m-es csatlakozókábel, öntapadós rögzítés, barnaszínű műanyag ház, méret 18x18x10 mm	db	12 099	9 074	8 621
					
CINEMS5MA	VIMO felületre szerelhető üvegtörés érzékelő, beépített mágneses kontaktus, 0.5~2 m-es érzékelési sugár, ultrahangos jelek érzékelése, jel nagyság és idő szerinti elemzés, 2 eres 3 m-es csatlakozókábel, öntapadós rögzítés, barnaszínű műanyag ház, méret 18x18x10 mm	db	14 499	10 874	10 331
					
CINPGM5MA	VIMO felületre szerelhető üvegtörés érzékelő, rezgésérzékelő bemenettel rendelkező központokhoz, 0.5~2 m-es érzékelési sugár, ultrahangos jelek érzékelése, jel nagyság és idő szerinti elemzés, 2 eres 3 m-es csatlakozókábel, öntapadós rögzítés, barnaszínű műanyag ház, méret 18x18x10 mm	db	9 669	7 252	6 889
					
CINSD122MA	VIMO sülyesztetten szerelhető rezgésérzékelő, beépített mágneses kontaktus, 4 eres 30 cm hosszúságú csatlakozókábel, szabotázs védelem, barnaszínű ABS ház, méret 29x24 mm	db	4 119	3 089	2 935
					

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
CINSND3	VIMO felületre szerelhető rezgésérzékelő, üvegajtókhoz, sorkapcsos csatlakozás, 4 csatlakozási pont, szabotázsvédelem, rezgésérzékelő bemenettel rendelkező központokhoz, méret 51x28x17 mm	db	6 049	4 537	4 310
					
CINSND4	VIMO felületre szerelhető rezgésérzékelő, üvegajtókhoz, beépített mágneses kontaktus, sorkapcsos csatlakozás, 4 csatlakozási pont, szabotázsvédelem, rezgésérzékelő bemenettel rendelkező központokhoz, méret 51x28x17 mm	db	6 769	5 077	4 823
					
CINSNDIP65	VIMO kültéri rezgésérzékelő, kapuk és fémkerítések védelmére, vágásnak ellenálló fémcsővel védett 4 eres 100 cm hosszúságú csatlakozókábel, méret 56x22 mm	db	12 599	9 449	8 977
					
COBALTPRO	SATEL mint a COBALT, de maszkolás elleni védelemmel és Quad érzékelős infrával - COBALT: kombinált (PIR és Mikrohullámú) érzékelő, MW+PIR, PIR: 15m (lencsefüggő), 101°. Mikrohullám: 3-20 m. Külön-külön digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás. UV, látható fény és elektromágneses interferencia szűrés, alacsony zajszint. Kétféle működés: mindkét érzékelő vagy mozgás számlálás, 3 fokozatú érzékenység. Cserélhető Fresnel lencsék: 141°-os, folyosó és függöny. 24 mA áramfelvétel, 12 V dc, 3 év garancia	db	12 799	9 599	9 119
					
COM165T-48	Oszloptakaró elem, kerek, D48	db	194	63	<b>AKCIÓS!</b>
					

Érvényes: 2020. március 31-től

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
COM190-30	Kapuforgáspont, 30mm átmérő. - Alsó, négyzet alakú talp.				
		db	2 799	759	<b>AKCIÓS!</b>
COM192-35/40	Hegeszthető elem, négyzetes talppal				
		db	3 199	1 039	<b>AKCIÓS!</b>
COM205	Nylon kilincspár, fekete				
		db	4 889	2 990	<b>AKCIÓS!</b>
COM292	V profilú sín, betonozható, hossza 3m. - Tolókapukhoz, gördülő kapukhoz, horganyzott acélból.				
		db	20 899	9 590	<b>AKCIÓS!</b>
COM295	Toldótüske, 287-15 sínhez				
		db	387	126	<b>AKCIÓS!</b>





Érvényes: 2020. március 31-től

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
COM332-90	Kapu kerék, O profil, sugár 8.5 mm, átmérő 88mm, 380kg-os kapuhoz	db	3 919	979	<b>AKCIÓS!</b>
					
COM590	Helyezőtüske	db	194	63	<b>AKCIÓS!</b>
					
COM665	"SILVIA" bukóablak-mozgató zárórész	db	4 149	3 112	2 956
					
COM670	"SILVIA" bukóablak-mozgató kar	db	3 379	2 534	2 408
					
CRC1	CHAMBERLAIN relé modul és bővítő elem fali kapcsolóhoz és időzítő modulhoz, alkalmazható minden CRX motorhoz és azok sorba kötéséhez, 230V/50Hz, max 5A	db	11 399	5 299	<b>AKCIÓS!</b>
					






Érvényes: 2020. március 31-től

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
CTB003SC	VIMO felületre szerelhető mágneses nyitásérzékelő, fémfelületekre ajtókhöz és redőnyökhöz, 30 mm kapcsolási távolság, vágásnak ellenálló fémcsővel védett 5 eres 60 cm hosszúságú csatlakozókábel, NO/NC érintkezők, reed max. feszültség 175 Vdc, reed max. áram 250 mA, fekete polikarbonát ház, reed méret 120x40x12 mm, mágnes méret 77x30x29 mm	db	7 859	5 894	5 600
CTC005SC	VIMO felületre szerelhető mágneses kontaktus, fém vagy fémborítású ajtókra, 25 mm kapcsolási távolság, vágásnak ellenálló fémcsővel védett 5 eres 150cm hosszúságú csatlakozókábel, NO/NC érintkezők, reed max. feszültség 175 Vdc, reed max. áram 250 mA, anódizált alumínium ház, méret 58x15x20 mm	db	5 259	3 944	3 747
CTC051	VIMO felületre szerelhető mágneses kontaktus, alumínium, fa és nem fém felületekre, vékony kialakítás, 10 mm kapcsolási távolság, 4 eres 30 cm hosszúságú csatlakozókábel, reed max. feszültség 200 Vdc, reed max. áram 500 mA, anódizált alumínium ház, méret 36x6x6 mm	db	1 199	899	854
CTLC001	VIMO felületre szerelhető mágneses kontaktus nagyon kis méret, ipari öntapadós rögzítés, 10 mm kapcsolási távolság, 4 eres 30 cm hosszúságú csatlakozókábel, reed max. feszültség 100 Vdc, reed max. áram 250 mA, anódizált alumínium ház, méret 15x6x6 mm	db	1 529	1 147	1 089
ES-UHSC04	EVERSPRING HomeSys riasztórendszer szett, 868MHz, kétirányú kommunikáció, nyílt terepen 100m max. működési távolság, PUSH üzenetküldés, Kezelés és működtetés mobil app-al és webes felület segítségével, ingyenes felhő alapú működés és videorögzítés, programozható biztonsági/automatizációs eszközök és azok között végrehajtandó változatos műveletsorozatok, tartalma ES-HSC04 IP GATEWAY, ES-HSE03 Sziréna, ES-HSP01 PIR mozgásérzékelő, ES-HSM01 Nyitásérzékelő, ES-SR804, ES-VC705 IP kamera.	db	105 999	79 499	75 524



Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
F410023	FAAC FAAC villogó LED-es 230V-os				
		db	14 099	10 574	10 046
FA/F2000	ACI FARFISA Interkom egység, kagyló nélküli, A osztály, gomb nélkül, - Jó hangátvitel, 2 vezetékes, kiegészítő: FA/PRS6220 tápegység				
		db	11 099	4 599	<b>AKCIÓS!</b>
FA/KM8111W	ACI FARFISA COMPACT Video beltéri egység, 4+1-es rendszerhez, fehér felületre szerelhető ház fehér hallgatóval, fekete-fehér FLAT kijelző, 3 gomb				
		db	26 799	11 099	<b>AKCIÓS!</b>
FA/ML2002AGLE	ACI FARFISA DUO System színes digitális egyalakásos videokaputelefon szett, két polarizálatlan vezeték, Agora VD2101AGL külső kapuállomás, műanyag előlap, fém keret, felületi szerelés, fix 3.6 mm-es színes kamera, 1 hívógombbal, myLogic ONE monitor, OSD menü, színes 4,3 képernyő, 16:9 képarány, 4 funkciógomb, kihangosító, fehér műanyag ház, 2221ML vonaltápegység, megengedett távolságok: Farsifa 2302@250 m, csavart érpár@70 m, CAT5@50 m, monitor méretek: 154x154x30 mm, kapuállomás méretek 99x208x30 mm, vonaltápegység méretek: 84x74x140 mm				
		db	127 999	29 990	<b>AKCIÓS!</b>
FA/RD4120	ACI FARFISA Elektronikus Index. - Eloxált alumínium ház, 200 név tárolására alkalmas, 32 karakteres LCD kijelző.				
		db	22 199	4 999	<b>AKCIÓS!</b>






Érvényes: 2020. március 31-től

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
FA/TD4100	ACI FARFISA FN4000 Digitális nyomógomb panel a 4000-es rendszerhez,4 digités kijelző, 12 rozsdamentes acél nyomógomb	db	50 899	4 999	
					<b>AKCIÓS!</b>
FREEDER-3-REV/SX	PROTECO - balos elektromechanikus, nem önzáró, pisztoly formájú szárnyaskapu-mozgató motor, max 2m szárny, 200-300 kg-ig, 300mm löket, 900 ford/perc, óránként 4-5 nyitás - extra széles családi szárnyaskapukhoz, 2 év garancia	db	48 799	36 599	34 769
					
GEM10003M	SOLLEYSEC elektromágneses zár, hornyolt, 136 kg tartóerő, 12 V DC	db	28 599	4 999	
					<b>AKCIÓS!</b>
GEM10060	SOLLEYSEC dupla elektromágneses zár, alumínium ház, 2x545 kg tartóerő, 12 V DC vagy 24 V DC	db	69 699	9 999	
					<b>AKCIÓS!</b>
GFEDBS	GLOBAL FIRE standard aljzat, 3 év garancia	db	822	617	586
					

Érvényes: 2020. március 31-től

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
GFEISOBASE	GLOBAL FIRE érzékelőkhöz izolátoros aljzat, 3 év garancia				
		db	5 089	3 817	3 626
GUARD-BRACKET	Tartó a GUARD érzékelőhöz				
		db	3 409	2 557	2 429
HF038AMP	Megapixeles (1,3MP (Megapixel)) objektív változtatható fókusszal, 1/3", 3-8mm fókusztávolság, F1,0, 83,5°-40,9°, dc vezérelt autoírisz, manuál fókusz, manuál zoom, CS menet, Megapixeles és nagyfelbontású kamerákhoz javasolt				
		db	17 799	1 990	<b>AKCIÓS!</b>
IE60330	INESA LED fényforrás, E14 foglalat G2 széria, 6W teljesítmény, 40 W-os izzóval megegyező, 105° sugárzási szög, 4000K megvilágítás (semleges fehér), 550 lm, 3 év garancia				
		db	1 369	1 027	975
JPM914000010B	Hidraulikus ajtócsukóval felszerelt kétszárnyú ajtókhöz becsukási sorrendszabályzó				
		db	11 799	5 999	<b>AKCIÓS!</b>






Érvényes: 2020. március 31-től

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
JVC-TKC2301WP 	JVC Super LoLux 2 kültéri vandálbiztos inframevilágított nagydinamikájú mechanikus Day&Night dome kamera, 1/3"-os IT CCD chip, 14-bites DSP chip, 600Tvsor felbontás, színes módban 0,025lux/F1,2, ff módban 0,003lux/F1,2 fényérzékenység (0lux 20m-en belül bekapcsolt infraLED-ekkel), beépített 3,75x-ös variófókuszos autóíriszes objektív 2,8-10,5mm, 2x-es digitális zoom, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, AIC (dc), Sense-Up (Slow Shutter), AGC, BLC, 3DNR, ATW/AWC/MWB, ExDR (WDR), CRT/LCD display mód, fókusz beállítási mód, 12db infraLED-del, IP66, IK10, 12Vdc/24Vac, 320mA, 2 év garancia	db	138 999	9 999	<b>AKCIÓS!</b>
JVC-TKT8100WP 	JVC LoLux kültéri inframevilágított Day&Night csőkamera, 1/3"-os IT CCD chip, 10-bites DSP chip, 600Tvsor felbontás, 0,5lux/F2,0 fényérzékenység, (0lux 15m-en belül bekapcsolt infraLED-ekkel), beépített 3,6mm-es objektív, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AES, AGC, DNR, ATW, 24db infraLED-del, IP66, 12Vdc(250mA), tartóval, beige, 2 év garancia	db	56 599	3 999	<b>AKCIÓS!</b>
KF-234 PG2 (868-0:030) 	Visonic kisméretű 4 gombos távezérlő, 868 Mhz működési frekvencia, PowerG technológia, kétirányú kapcsolat, 6 funkció, tápfeszültség CR-2032 3 V lítium telep, várható telepélettartam 8 év, méret 60x35x13 mm, működési hőmérséklet 0°~+55°C	db	13 599	5 890	<b>AKCIÓS!</b>
KLD065 	VIMO vízkiömlés érzékelő, padlóra vagy (tartóval) falra szerelhető, riasztásrelé, automatikus érzékenységuállítás, 12/24 Vdc tápfeszültség, áramfelvétel 30 mA@12 Vdc, IP65, alumínium ház, méret 130x27x37 mm	db	32 499	24 374	23 156
L1S1216442 	UltraLux LED izzó 4W MR16 12V 4200	db	2 019	999	<b>AKCIÓS!</b>

Érvényes: 2020. március 31-től

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
LPULS12B	CIA kék villogó, 12 Vdc/250 mA - Xenon villanócsöves. Éles fény, nappal is jól látható villogás.				
		db	4 799	3 599	3 419
LPULS12G	CIA sárga villogó, 12 Vdc/250 mA - Xenon villanócsöves. Éles fény, nappal is jól látható villogás.				
		db	4 799	3 599	3 419
LPULS12R	CIA piros villogó, 12 Vdc/250 mA - Xenon villanócsöves. Éles fény, nappal is jól látható villogás.				
		db	4 799	3 599	3 419
LPULS24B	CIA kék villogó, 24 Vdc/400 mA - Xenon villanócsöves. Éles fény, nappal is jól látható villogás.				
		db	4 799	3 599	3 419
LZ500N	SOLLEYSEC LZ alakú fém tartó síktapadó elektromágneshez, lengőajtóhoz, 500 mm				
		db	15 099	2 490	<b>AKCIÓS!</b>





Érvényes: 2020. március 31-től

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
M400	 <p>COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, felcsavarozható fehér műanyag ház, vezetékek becsavarozhatók, szabotázsvédett fedél levétel és lefeszítés ellen, kétoldalas ragasztóval, hatótáv: 15mm/nem-fém és 11mm/fém, IP40, 62x14x23.5mm, -25°C ÷ +70°C</p>	db	1 439	1 079	1 025
MASTER SIX	 <p>GARDENGATE Rádió-adó 434MHz, 6 gombos, ugrókódos rádió-adó. - Formatervezett, kulcstartóval, elemmel</p>	db	3 469	2 602	2 472
MPT300	 <p>SATEL rádiós távvezérlő MICRA-hoz, ugrókódos biztonsági átvitel, 5 nyomógomb, 6 funkció, működési frekvencia 434 MHz, működési távolság max. 100 m, 2xCR2016 3V telep, telep várható élettartama kb. 3 év, működési hőmérséklettartomány -10°C~+55°C, méret 38x78x16 mm, 3 év garancia.</p>	db	5 049	3 787	3 597
NEXT PG2 (868-0:012)	 <p>Visonic vezeték nélküli digitális PIR érzékelő, 868 MHz működési frekvencia, PowerG technológia, kétirányú kapcsolat, érzékelési távolság 15 m, 90° látószög, ajánlott szerelési magasság 2.1 m, falmelletti kúszás elleni védelem, gyors és beállításmentes felszerelés, tápfeszültség CR123A 3 V lítium telep, várható telepélettartam 6~8 év, méret 94.5x63.5x53 mm, működési hőmérséklet -10°C~+50°C</p>	db	24 199	10 399	<b>AKCIÓS!</b>
NF6835/68	 <p>NUOVA FEB Univerzális "U" alakú ellenoldal nyelves fém portálzárakhoz (Control, Mini-avant)</p>	db	2 669	1 229	<b>AKCIÓS!</b>

Érvényes: 2020. március 31-től

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
NF7323U/1	NUOVA FEB Egytestű, 3 ponton záródó bevéső biztonsági portálzár, billenő nyelv, "U" alakú előlap, Kilincs-zárbetét távolság 85 mm, előlap-zárbetét távolság 25mm	db	21 699	9 999	<b>AKCIÓS!</b>
NF7696U/3	NUOVA FEB "CONTROL" bizt. zár, U alakú előlap, kilincsnyelv + 1 billenőnyelves zárás, 35mm mély, átfordítható	db	8 539	1 499	<b>AKCIÓS!</b>
NF8306	NUOVA FEB Magasbiztonságú zárbetét "SEGRETA" zárhoz	db	12 699	5 890	<b>AKCIÓS!</b>
ORAE1368/B	ORNO vezetékes USB-s töltő, 2xUSB aljzat töltésre: 5Vdc / 1050mAx2, 5Vdv aljzatba csaltakoztatható tápegység (tartozék), bútorlapba/asztalba szerelhető, d25x25mm telepítési méret, fekete szín	db	7 389	2 690	<b>AKCIÓS!</b>
OROP362LPM4	ORNO szerelhető lámpatest SMD LED-ekkel, 176 x SMD LED, 40 W teljesítmény, 4000K (meleg fehér) színhőmérséklet, 3600 lm, LED élettartam 35000 óra, IP65, méretei: 1200x87x70 mm	db	15 199	6 990	<b>AKCIÓS!</b>

Érvényes: 2020. március 31-től

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
PBA840TD	SOLLEYSEC támadásjelző sín, kb 1 m hossz, állítható késleltetés 1-30 s, 95 dB hangjelző, 12/24 V dc	db	43 699	7 999	
					<b>AKCIÓS!</b>
PR-02812DCMP-3-V2	PROVISION-ISR megapixeles (3MP (Megapixel)) objektív változtatható fókusszal, 1/2.7", 2.8-12mm fókusztávolság, F1.4, 103°-30,8°, dc vezérelt autoírisz, manuál fókusz, manuál zoom, CS menet, IR korrekció, 3MP-es (Megapixel) és nagyfelbontású mechanikus Day&Night kamerákhoz javasolt, 3 év garancia	db	10 499	7 874	7 481
					
PR-0550DCMP2	PROVISION-ISR megapixeles (2MP (Megapixel)) objektív változtatható fókusszal, 1/2.7", 5-50mm fókusztávolság, F1.6, 52,3°-7°, dc vezérelt autoírisz, manuál fókusz, manuál zoom, CS menet, IR korrekció, 2 Megapixeles és nagyfelbontású mechanikus Day&Night kamerákhoz javasolt, 2 év garancia	db	30 899	23 174	22 016
					
PR-24AC-12DC	PROVISION-ISR tápfeszültségátalakító, 20-28Vac - 12Vdc, bemenet 20-30Vac, kimenet 12Vdc, áramerősség 1A, max. átviteli távolság 500m (PR-24V1A-AC tápegységgel)	db	2 499	1 874	1 781
					
PR-24DC-12DC	PROVISION-ISR tápfeszültségátalakító, 8-24Vdc - 12Vdc, bemenet 8-24Vdc, kimenet 12Vdc, áramerősség 1A, max. átviteli távolság 500m (PR-24V1A tápegységgel)	db	2 499	1 874	1 781
					

Érvényes: 2020. március 31-től



Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
PR-24V1A-AC	PROVISION-ISR 24Vac/1A tápegység, tápfeszültség továbbítása UTP kábelen PR-24AC-12DC -vel, 24Vac/1A kimenet, 240Vac bemenet, rövidzárvédelem, méret 100x65x60mm	db	2 669	2 002	1 902
					
PR-24V1A-DC	PROVISION-ISR 24Vdc/1A tápegység, tápfeszültség továbbítása UTP kábelen PTR-103HVP-HD -vel vagy PR-24D-12D -vel, 24Vdc/1A kimenet, 240Vac bemenet, rövidzárvédelem, méret 100x65x60mm	db	2 539	1 904	1 809
					
PR-BX380AHD	PROVISION-ISR AHD Pro 720p mechanikus Day&Night megapixel box kamera, 1/3" CMOS chip, 1Megapixel felbontás (720p: 1280x720), analóg felbontás 960H, 0,01lux/F1,0, kapcsolható kimenet: AHD/CVBS, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AES, AIC (dc), AGC, BLC/HLC, DNR, AWB/MWB, Mirror funkció, digitális képélesítés (defog), CS menetű objektív csatlakozás, 12Vdc, 3 év garancia	db	17 499	4 999	<b>AKCIÓS!</b>
					
PR-BX380IP	PROVISION-ISR 1,3 megapixel IP box kamera, 1280x960/1280x720 felbontás, H.264 tömörítés, ONVIF, 1/3" SONY CMOS képérzékelő, manuális zoom, CS menetű objektív csatlakozás, mechanikus Day&Night, minimális megvilágítás 0,1 Lux, digitális WDR, 3D zajcsökkentés, BLC/HLC, AGC, mozgásérzékelés, maszkolás, tükrözés, billentés, 1 riasztás be- és 1 riasztás kimenet, kétirányú hang, RJ45, 100 Mbps Ethernet, analóg videokimenet, 1 hang be- és 1 hang kimenet, helyi tárolás, max. 64GB SD kártya, IE böngésző CMS 2.0, 4 online felhasználó, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP protokollok, VBR/CBR, multistream, DC tápcsatlakozó, tápfeszültség 12 Vdc, PoE, IP66, méret D 112x326 mm, működési hőmérséklet -10°C~+50°C, 3 év garancia	db	37 099	7 999	<b>AKCIÓS!</b>
					
PR-CM325CS36B	PROVISION-ISR sarokba szerelhető inframevilágító Day&Night kamera, 1/3"-os SONY Super HAD CCD chip, SONY DSP chip, 420Tvsor, 0,5lux/F2.0 (0lux 10m-en belül bekapcsolt infraLED-ekkel), AES, AGC, BLC, AWB, 3,6mm-es objektív, 12db infraLED-del, 12Vdc(250mA), fekete fém burkolat, 3 év garancia	db	16 299	3 999	<b>AKCIÓS!</b>
					

Érvényes: 2020. március 31-től

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
PR-DAI340IP5VF	 <p>PROVISION-ISR Eye-Sight inframevilágítós kültéri vandálbiztos 4 Megapixeles IP dome kamera, 2560x1440/2048x1536/1920x1080/1280x960/1280x720 felbontás valós időben (30fps), H.264/H.265 tömörítés, ONVIF, 1/3" CMOS képérzékelő, 3-11 mm varifokális lencse, mechanikus Day&amp;Night, minimális megvilágítás 0 Lux (IR be), megvilágítási távolság 25 m, 30 db IR LED, digitális WDR, 3D zajcsökkentés, BLC/HLC, AGC, mozgásérzékelés, maszkolás, tükrözés, billentés, 1 riasztás be- és 1 riasztás kimenet, egyirányú hang, 3 tengely mentén állítható tartó, RJ45, 100 Mbps Ethernet, analóg videokimenet (BNC), 1 hang be- és 1 hang kimenet, helyi tárolás, max. 64GB TF kártya, IE böngésző CMS 2.0, 4 online felhasználó, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP protokollok, VBR/CBR, multistream, DC tápcsatlakozó, tápfeszültség 12 Vdc (~360mA), PoE, IP66, méret D 150x114 mm, működési hőmérséklet -10°C~+50°C, 3 év garancia</p>	db	68 199	29 990	<b>AKCIÓS!</b>
PR-DAI340IP5VF+	 <p>PROVISION-ISR Eye-Sight inframevilágítós kültéri vandálbiztos 4 Megapixeles IP dome kamera, 2560x1440/2048x1536/1920x1080/1280x960/1280x720 felbontás valós időben (30fps), H.264/H.265 tömörítés, ONVIF, 1/3" CMOS (16:9) képérzékelő, 3-11 mm varifokális lencse, mechanikus Day&amp;Night, minimális megvilágítás 0 Lux (IR be), megvilágítási távolság 25 m, 30 db IR LED, valódi WDR, 3D zajcsökkentés, BLC/HLC, AGC, mozgásérzékelés, maszkolás, tükrözés, billentés, 1 riasztás be- és 1 riasztás kimenet, kétirányú hang, pro szintű analitika funkció, HFR: 50/60fps, 3 tengely mentén állítható tartó, RJ45, 100 Mbps Ethernet, analóg videokimenet (BNC), 1 hang be- és 1 hang kimenet, helyi tárolás, max. 128GB SD kártya, IE böngésző, CMS, Provision Cam2, 4 online felhasználó, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1X, Multicast, QoS protokollok, VBR/CBR, multistream, DC tápcsatlakozó, tápfeszültség 12 Vdc (~360mA), PoE, IP66, IK10, méret D 150x114 mm, működési hőmérséklet -30°C~+50°C, 3 év garancia</p>	db	68 199	29 990	<b>AKCIÓS!</b>
PR-DI390A28	 <p>PROVISION-ISR AHD Infravörös megvilágítású Dome kamera, felbontás: Digitális: 1920x1080, Analóg: 960H, 1/3" CMOS (16:9) érzékelő, CoC támogatás, Defog, Valódi Nappal &amp; Éjjel-ICR, 2.8mm fix optika, min. megvilágítás: 0.01Lux (0 Lux ha IR Be), zajcsökkentés 3D-DNR AHD / CVI / TVI-re, 2D-DNR CVBS-re, mozgásérzékelés, privát zóna, video kimenet: AHD / CVI / TVI / CVBS + PAL / NTSC (választható jel kábelben lévő DIP kapcsolóval) DC12V±10%, ~310mA tápfeszültség, méret: 104*82*93.2mm, tömeg: 270g, működési hőmérséklet: -30°C~+50°C, IP66, 3 év garancia</p>	db	11 699	8 774	8 336
PR-DI390IPA36+	 <p>PROVISION-ISR inframevilágítós kültéri 2 Megapixeles IP dome kamera, 1920x1080 felbontás, H.264+ tömörítés, ONVIF, 1/2.8" CMOS képérzékelő (16:9), 3.6 mm fix objektív, valódi Day&amp;Night (ICR), minimális megvilágítás 0 Lux (IR be), megvilágítási távolság 15 m (2 IR tömblED), digitális WDR, 3D zajcsökkentés, AWB, AGC, mozgásérzékelés, maszkolás, tükrözés, billentés, 3 tengely mentén állítható tartó, RJ45, 100 Mbps Ethernet, IE böngésző, CMS szoftver, 4 online felhasználó, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP protokollok, VBR/CBR, multistream, DC tápcsatlakozó, tápfeszültség 12 Vdc (280mA), PoE (4W), IP66, méret D 107x95 mm, működési hőmérséklet -30°C~+50°C, 3 év garancia</p>	db	23 399	10 990	<b>AKCIÓS!</b>
PR-DI390IPAVF+	 <p>PROVISION-ISR inframevilágítós kültéri 2 Megapixeles IP dome kamera, 1920x1080 felbontás, H.264+ tömörítés, ONVIF, 1/3" CMOS képérzékelő, 2.8~12 mm varifokális lencse, valódi Day&amp;Night (ICR), minimális megvilágítás 0 Lux (IR be), megvilágítási távolság 25 m (30IR LED), egy utas hang, digitális WDR, 3D zajcsökkentés, AWB, AGC, mozgásérzékelés, maszkolás, tükrözés, billentés, 3 tengely mentén állítható tartó, RJ45, 100 Mbps Ethernet, IE böngésző, CMS szoftver, 4 online felhasználó, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP protokollok, VBR/CBR, multistream, DC tápcsatlakozó, tápfeszültség 12 Vdc (450mA), PoE (7W), IP66, méret D 119x82 mm, működési hőmérséklet -30°C~+50°C, tömeg: 669g, 3 év garancia</p>	db	33 399	15 990	<b>AKCIÓS!</b>





Érvényes: 2020. március 31-től

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
PR-DL392AHD37+	PROVISION-ISR Pro 1080P fém házba rejtett mechanikus Day&Night megapixel kamera, 1/3" CMOS érzékelő, 2MP (megapixel) felbontás (1080P: 1920x1080), analóg felbontás 960H, 0.01lux/F1.0, 3.7mm-es megapixel (pinhole) tűobjektív, kapcsolható kimenet: AHD/CVI/TVI/CVBS, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AES, AGC, BLC/HLC, DNR, AWB/MWB, Mirror funkció, digitális képésítés (defog), 12Vdc, 3 év garancia	db	17 399	8 990	<b>AKCIÓS!</b>
PR-DMA340IP528	PROVISION-ISR 4 Megapixel vandálbiztos IP mini dome kamera, 4MP (Megapixel) (2560x1440) felbontás, H.264/H.265 tömörítés, ONVIF, 1/3" CMOS képérzékelő (16:9), 2.8mm fix objektív, minimális megvilágítás 0 Lux (IR be), 10m megvilágítási távolság (12 IR LED), analitikai funkciók, valódi WDR, 3D zajcsökkentés, BLC/HLC, AGC, mozgásérzékelés, maszkolás, tükrözés, billentés, 3 tengely mentén állítható, RJ45, 100 Mbps Ethernet, 1 hang bemenet (beépített mikrofon), helyi tárolás, max. 128GB SD kártya, IE böngésző CMS, 4 online felhasználó, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1X, QoS protokollok, VBR/CBR, multistream, DC tápcsatlakozó, tápfeszültség 12 Vdc/340mA, PoE (4.7W), IP66, IK10, méret 110x57.8mm, működési hőmérséklet -30°C~+50°C, 3 év garancia	db	43 999	19 990	<b>AKCIÓS!</b>
PR-DS392AHD37+	PROVISION-ISR Pro 1080P füstérzékelő házba rejtett mechanikus Day&Night megapixel kamera, 1/3" CMOS chip, 2MP (megapixel) felbontás (1080P: 1920x1080), analóg felbontás 960H, 0.01lux/F1.0, 3.7mm-es megapixel (pinhole) tűobjektív, kapcsolható kimenet: AHD/CVI/TVI/CVBS, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB/MWB, Mirror funkció, digitális képésítés (defog), 12Vdc, 2 év garancia	db	16 099	9 471	<b>AKCIÓS!</b>
PR-I1330IPS36	PROVISION-ISR S-Sight inframevilágítós kültéri 3 Megapixel fix IP csőkamera, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 704x567, 480x240 felbontás, H.264 tömörítés, ONVIF, 1/3" CMOS képérzékelő, 3,6 mm lencse, mechanikus Day&Night, minimális megvilágítás 0 Lux (IR be), megvilágítási távolság 10 m, 30 db IR LED, digitális WDR, 3D zajcsökkentés, AWB, AGC, mozgásérzékelés, maszkolás, tükrözés, billentés, RJ45, 100 Mbps Ethernet, IE böngésző CMS 2.0, 4 online felhasználó, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP protokollok, VBR/CBR, multistream, DC tápcsatlakozó, tápfeszültség 12 Vdc (~300mA), PoE (~4.5W), IP66, méret D 64x183 mm, működési hőmérséklet -30°C~+50°C, 3 év garancia	db	28 099	12 990	<b>AKCIÓS!</b>
PR-I1340IP536	PROVISION-ISR Eye-Sight inframevilágítós kültéri 4 Megapixel IP csőkamera, 4MP (Megapixel) (2560x1440)/3 Megapixel (2048x1536)/1080P/720P felbontás valós időben (30fps), H.265/H.264 tömörítés, ONVIF, 1/3" CMOS képérzékelő, 3,6 mm fix lencse, valódi Day&Night, minimális megvilágítás 0 Lux (IR be), megvilágítási távolság 10 m, 30 db IR LED, valódi WDR, 3D zajcsökkentés, BLC/HLC/ROI, AGC, AWB, mozgásérzékelés, maszkolás, tükrözés, billentés, 3 tengely mentén állítható tartó, RJ45, 100 Mbps Ethernet, egyirányú hang, 1 hang bemenet, 1 analóg videokimenet (BNC), IE böngésző CMS szoftver, Cam2 alkalmazás, 4 online felhasználó, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP protokollok, VBR/CBR, multistream, DC tápcsatlakozó, tápfeszültség 12 Vdc (~380mA), PoE, IP66, méret D 70x70x155.8 mm, működési hőmérséklet -30°C~+50°C, 3 év garancia	db	37 999	17 490	<b>AKCIÓS!</b>

Érvényes: 2020. március 31-től

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
PR-I1390IPA36+	 <p>PROVISION-ISR X-Sight inframevilágítós kültéri 2 Megapixeles IP csőkamera, 1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240 felbontás, H.264 tömörítés, ONVIF, 1/3" CMOS képérzékelő, 3,6 mm lencse, mechanikus Day&amp;Night, minimális megvilágítás 0 Lux (IR be), megvilágítási távolság 15 m, 24 db IR LED, digitális WDR, 3D zajcsökkentés, mozgásérzékelés, maszkolás, tükrözés, billentés, RJ45, 100 Mbps Ethernet, IE böngésző, CMS szoftver, 4 online felhasználó, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP,SNMP protokollok, VBR/CBR, DC tápcsatlakozó, tápfeszültség 12 Vdc (~380mA), PoE, IP66, méret 70x70x155.8 mm, működési hőmérséklet -10°C~+50°C, 3 év garancia</p>	db	23 399	10 990	<b>AKCIÓS!</b>
PR-I3340AHD36+	 <p>PROVISION-ISR AHD Pro 4MP-es (Megapixel) kültéri inframevilágítós mechanikus Day&amp;Night csőkamera, 1/3" 4MP CMOS chip, 4MP (megapixel) felbontás (2560x1440), 0,01lux (0lux 30m-en belül bekapcsolt infraLED-ekkel), 3,6mm-es megapixeles objektív, AHD / CVI / TVI / CVBS kimenet, CoC, OSD menü, BLC, 2D-DNR, AWB/MWB, 3db tömb LED, IP66, 12Vdc/360mA, 2 év garancia, 3 év garancia LEÍRÁSFOLYAMATBAN</p>	db	16 399	7 990	
PR-IV390A37	 <p>PROVISION-ISR HD PRO analog 1080P PIR érzékelő házba rejtett inframevilágítós mechanikus Day&amp;Night megapixeles kamera, 1/3" SONY CMOS chip, 2MP (megapixel) felbontás (1080p: 1920x180), analóg felbontás 960H, 0,01lux/F1,0 (0lux 10m-en belül bekapcsolt infraLED-ekkel), 3,7mm-es megapixeles (pinhole) tűobjektív, kapcsolható kimenet: AHD/CVI/TVI/CVBS, OSD menü, privát zónák kitakarási lehetősége, beépített mozgásérzékelés, AES, AGC, BLC/HLC, DNR, AWB/MWB, zajcsökkentés: 3D-DNR For AHD / CVI / TVI, 2D-DNR For CVBS, Mirror funkció, digitális képélesítés (defog), 18db infraLED-del, 12Vdc, méretek: 104x60x66mm, tömeg: 94g, 3 év garancia</p>	db	15 399	11 549	10 972
PR-NVR8-16400F(1U)	 <p>PROVISION-ISR 16 csatornás asztali NVR, OSSIA kezelőfelület, ONVIF, 1 db 1000 Mbps RJ45 Ethernet port, HDMI (4K, 1080P), VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768) monitorkimenetek, 16 csatorna 8MP (Megapixel) valósidejű rögzítés, 16 csatorna képfrissítés: 400fps (PAL)/ 480fps (NTSC), H.265 (HEVC) / H.264 tömörítés, ütemezett/manuális/mozgás/riasztási rögzítési módok, arcfelismerés (180 arc/perc összes csatorna vagy 5/mp. egy csatorna), intelligens keresés, kamera szabotázs, vonalátlépés, steril terület, tárgyfelügyelet videoanalitikai funkciók (csatlakoztatott kamerától függően), arcfelismerés/képkocka/idő/esemény/fájlkezelés keresési módok, kétirányú hang, 1 hang-, illetve további csatlakoztatott kamerától függő be-, 1 hang-, illetve további csatlakoztatott kamerától függő kimenet, csatlakoztatott kamerától függő riasztás be-, illetve kimenet, PTZ vezérlés LAN-on keresztül, 2db USB 2.0 port és 1db USB3.0 port, AVI/DAT mentési formátumok, IE, Safari (Mac OS, Windows Vista/7/8/10) böngészők, CMS, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, HTTPS protokollok, 2 db 8TB (SATA) HDD-vel szerelhető (nem tartozék), Provision CAM2 iPhone/Android telefon/tablet elérés, 10 online felhasználó, IR távvezérlő, 1U ház, méret 375x275x45 mm, tápegység DC12V/4A, működési hőmérséklet 0°C~+50°C, 3 év garancia</p>	db	85 199	63 899	60 704






Érvényes: 2020. március 31-től

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
PR-NVR8-16400PF(1.5U)	 <p>PROVISION-ISR 16 csatornás asztali PoE NVR, új OSSIA kezelőfelület, HDMI (4K, 1080P), VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768) monitorkimenetek, 16 csatorna 8MP (Megapixel) valósidejű rögzítés, 16 csatorna képfrissítés: 400fps (PAL)/ 480fps (NTSC), H.265 (HEVC) / H.264 tömörítés, ütemezett/manuális/mozgás/riasztási rögzítési módok, arcfelismerés (180 arc/perc összes csatorna vagy 5/mp. egy csatorna), intelligens keresés, kamera szabotázs, vonalátlépés, steril terület, tárgyfelügyelet videoanalitikai funkciók (csatlakoztatott kamerától függően), arcfelismerés/képkocka/idő/esemény/fájlkezelés keresési módok, kétirányú hang, 1 hang-, illetve további csatlakoztatott kameráktól függő be-, 1 hang kimenet, 16 riasztás-, illetve további csatlakoztatott kameráktól függő be-, 4 riasztás, illetve további csatlakoztatott kameráktól függő kimenet, 1 db 1000 Mbps RJ45 Ethernet port, 16db 10/100Mbps PoE port, IEEE802.3af, max teljesítmény 240W (átlag 15W/csatorna), 1 db USB 2.0 port és 1db USB 3.0 port, AVI/DAT mentési formátumok, IE, Safari (Mac OS, Windows Vista/7/8/10) böngészők, CMS, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, HTTPS protokollok, ONVIF, 4 db 8TB (SATA) HDD-vel szerelhető (nem tartozék), Provision CAM2 iPhone/Android telefon/tablet elérés, 10 online felhasználó, IR távvezérlő, 1.5U ház, méret 430x390x70mm, tápegység AC 100-240V, működési hőmérséklet 0°C~+50°C, 3 év garancia</p>	db	130 999	98 249	93 337
PR-NVR8-32800F(2U)	 <p>PROVISION-ISR 32 csatornás asztali NVR, OSSIA kezelőfelület, ONVIF, 1 db 1000 Mbps RJ45 Ethernet port, HDMI (4K, 1080P), VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768) monitorkimenetek, 32 csatorna 8MP (Megapixel) valósidejű rögzítés, 32 csatorna képfrissítés: 800fps (PAL)/ 960fps (NTSC), H.265 (HEVC) / H.264 tömörítés, ütemezett/manuális/mozgás/riasztási rögzítési módok, arcfelismerés (180 arc/perc összes csatorna vagy 5/mp. egy csatorna), intelligens keresés, kamera szabotázs, vonalátlépés, steril terület, tárgyfelügyelet videoanalitikai funkciók (csatlakoztatott kamerától függően), arcfelismerés/képkocka/idő/esemény/fájlkezelés keresési módok, kétirányú hang, 1 hang-, illetve további csatlakoztatott kameráktól függő be-, 1 hang-, illetve további csatlakoztatott kameráktól függő kimenet, csatlakoztatott kameráktól függő riasztás be-, illetve kimenet, PTZ vezérlés LAN-on keresztül, 2db USB 2.0 port és 1db USB3.0 port, AVI/DAT mentési formátumok, IE, Safari (Mac OS, Windows Vista/7/8/10) böngészők, CMS, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, HTTPS protokollok, 8 db 8TB (SATA) HDD-vel szerelhető (nem tartozék), Provision CAM2 iPhone/Android telefon/tablet elérés, 10 online felhasználó, IR távvezérlő, 2U ház, méret 375x275x50 mm, tápegység DC12V/4A, működési hőmérséklet 0°C~+50°C, 3 év garancia</p>	db	159 999	119 999	113 999
PR-PoES-0460C+2	 <p>PROVISION-ISR 4+2 portos PoE switch, CCTV rendszerekhez, 10/100Mbps, 4 letöltési port 4x100Mbps, PoE IEEE 802.3af/at, 2 feltöltési port 2x100Mbps, beépített túlfeszültség és villámvédelem, max. 63W (max. 30W/port), 53Vdc, tartozék 230Vac adapterrel, 3 év garancia</p>	db	14 399	6 990	<b>AKCIÓS!</b>
PR-PoES-08120C+2	 <p>PROVISION-ISR 8+2 portos PoE switch, CCTV rendszerekhez, 10/100Mbps, 8 letöltési port 8x10/100Mbps, PoE IEEE 802.3af/at, 2 feltöltési port 2x10/100Mbps, beépített túlfeszültség és villámvédelem, max. 120W (max. 30W/port), 53Vdc, tartozék 230Vac adapterrel, 3 év garancia LEÍRÁSFOLYAMATBAN</p>	db	26 099	11 990	



Érvényes: 2020. március 31-től

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
PR-PoES-16250+2Combo	PROVISION-ISR 16+2 portos PoE switch, 10/100Mbps, 16 letöltési port 16x100Mbps, PoE IEEE 802.3af/at, 2 feltöltési port 2x1Gbps (RJ45/SFP optikai), beépített túlfeszültség és villámvédelem, max. 250W (max. 30W/port), 230Vac, 1U Rack méret, Rack tartókonzol, 3 év garancia	db	104 999	44 990	<b>AKCIÓS!</b>
PR-PoES-16300C+2Combo	PROVISION-ISR 16+2 portos PoE switch, 10/100Mbps, 16 letöltési port 16x100Mbps, PoE IEEE 802.3af/at, 2 feltöltési port 2x1Gbps (RJ45/SFP optikai), állapotjelző LCD kijelző, beépített túlfeszültség és villámvédelem, max. 300W (max. 30W/port), EU&US CCTV mód, 3 év garancia	db	117 999	50 999	
PR-PoES-24300GC+2SFP	PROVISION-ISR 24+2 portos PoE switch, 10/100/1000Mbps, 24 letöltési port 16x100Mbps, PoE IEEE 802.3af/at, 2 feltöltési port 2x1Gbps (SFP optikai), állapotjelző LCD kijelző, beépített túlfeszültség és villámvédelem, max. 300W (max. 30W/port), EU&US CCTV mód, 3 év garancia	db	179 999	77 990	
PR-R737	PROVISION-ISR PNV Router házba rejtett inframevilágításos fix objektív IP kamera, 1/4 CMOS képérzékelő, 1MP (Megapixel) felbontás, minimális megvilágítás színes 0.3 lux@F1.6 / FF 0 lux (IR be), optika 3,6mm/F1.6, mechanikus IR szűrő, H.264 tömörítési formátum, fő adatfolyam: 720P (1280x720) / másodlagos adatfolyam: VGA (640x480) / harmadlagos adatfolyam QVGA (320x240), képfrissítés 1~30 FPS, 16 IR LED, max. 10m megvilágítási távolság, kétirányú hangátvitel, beépített mikrofon és hangszóró, 3.5 mm átmérőjű mikrofon és hangkimenet csatlakozó, G.711 hangtömörítés, micro SD kártya foglalat, max. 128 GB, 10Base-T/100Base-TX Ethernet csatlakozó, TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, UPnP, RTSP protokollok, IEEE 802.11/b/g/n WiFi, WEP, WPA/WPA2 titkosítás, ONVIF, max. 20 online felhasználó, Android és iPhone mobilelérés, ingyenes Provision PnV alkalmazás, tápegység 5 Vdc, működési hőmérséklettartomány -10°C és +55°C között, méret 165x180x77 mm, egyszerű telepítés, 3 év garancia	db	24 099	10 399	
PR-SH16200A2(2U)	PROVISION-ISR 16 csatornás asztali hibrid AHD/TVI/CVI/CVBS DVR, OSSIA kezelőfelület, 16 AHD/TVI/CVI/CVBS csatorna max. 200fps AHD/CVI/TVI (1080P), max. 400fps AHD/CVI/TVI (1080P Lite, 720P) és CVBS analóg (960H) rögzítési képfrissítés, 4 IP csatorna (max. 3MP (Megapixel) - max 84fps), IP rögzítési felbontások: 3MP (Megapixel), 2MP (Megapixel) (100fps), H.264 képtömörítés, 16 audio be-, 1 kimenet, előlapi kezelőfelület nélkül, magyar nyelvű grafikus menürendszer, LAN csatlakozás: távoli eléréshez, valamint video távfelügyelethez, beépített PTZ vezérlés RS485-ön, kameránként állítható képjellemzők, maszkolható mozgásérzékelés, 3 videojel kimenet: VGA (max. felbontás: 1280x1024) kimenet, HDMI (max. full HD 1080P felbontás: 1920x1080) kimenet, CVBS kimenet, 2db USB2.0 csatlakozófelület: archiváláshoz (Flash Drive), firmware frissítéshez, és egér csatlakoztatásához, 16 riasztási bemenet és 4 kimenet, maximálisan 8db 8TB (SATA) HDD-vel szerelhető (nem tartozék), 110~220Vac, 2U Rack méret, 3 év garancia	db	162 999	74 990	



Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár	
PRT42EM-B	 <p>ROGER beltéri proximity olvasó terminál, 125 kHz (UNIQUE), billentyűzet, egy átjáró kétirányú vezérlése, önálló vagy terminál módú működés, ~12 cm olvasási távolság, Wiegand 26-66bit, Magstripe (Clock and data), RACS (Roger), RS232 kimeneti adatformátumok, EMC-4 kártyák programozása (RARC programmal), manuális vagy számítógépes programozás (RARC programmal), 120 indexált felhasználó, kártya és/vagy PIN azonosítási módok, 1024-es eseménynapló, 1 db programozható 24 V/1,5 A NO/NC relékimenet, 2 db NO/NC bemenet, csengőnyomógomb, 2 db tranzisztor kimenet 15 V/150 mA, XM-2 I/O modul alkalmazása, sorkapcsos csatlakozás, szabotázsvédlem, tápfeszültség 12 Vdc, átlagos áramfogyasztás 65 mA, fekete színű ház, méret 152x45x21 mm, működési hőmérséklet +5°C~+40°C, 2 év garancia</p>	db	23 399	10 999	<b>AKCIÓS!</b>	
PRT42LT-BK	 <p>ROGER beltéri proximity olvasó terminál, 125 kHz (UNIQUE), terminál módú működés, ~12 cm olvasási távolság, Wiegand 26-66bit, Magstripe (Clock and data), RACS (Roger) kimeneti adatformátumok, manuális programozás, LED-ek és zümmer bemenetek általi vezérlése, csengőnyomógomb, sorkapcsos csatlakozás, szabotázsvédlem, tápfeszültség 12 Vdc, átlagos áramfogyasztás 65 mA, fekete színű ház, méret 152x45x21 mm, működési hőmérséklet +5°C~+40°C, 2 év garancia</p>	db	20 599	9 499		
PWRMAX Express(868)PRT KIT	 <p>Visonic vezeték nélküli riasztószett, 1 db PowerMaxExpress vezérlőpanel, 1 db NEXT PLUS K9-85 (868) MCW PIR érzékelő, 1 db MCT-320 (868) nyitászérezékelő, 1 db MCT-234 (868) POWERCODE távvezérlő, 868 MHz működési frekvencia, PowerCode technológia, 30~50 m beltéri kommunikációs távolság, EN-50131 Grade 2, maximális kiépítés lehetőségei: 28 db vezeték nélküli és 1 db vezetékes zóna, 1 db partíció, 2 db vezeték nélküli sziréna, 1 db vezetékes PGM kimenet, 8 db felhasználói kód, teljes és otthonmaradás élesítési módok, 8 db távvezérlő, 8 db egyirányú MCM-140+ vezeték nélküli kezelő, 2 db kétirányú MKP-150 / MKP-151 vezeték nélküli kezelő, 250 tételes eseménynapló, beépített billentyűzet, beépített sziréna, LCD kijelző, beépített PSTN kommunikátor, SIA, 4/2, ContactID átviteli formátumok, magyarul elvű menü, 230 Vac tápfeszültség, tartalékkumulátor GP130AAM4YMX 4.8 Vdc/1300 mAh, méret 194x178x54 mm, működési hőmérséklet -10°C~+50°C</p>	db	81 399	40 999		
QH-ND361B-P-N	 <p>QIHAN inframegyilágítós mechanikus Day&amp;Night 1,2 megapixel IP mini Dome kamera, 1/4"-os CMOS Megapixel Progressive Scan CMOS chip, 960p (1920x960 pixel) felbontás, 0,1lux/F1,2 (0lux 20m-en belül bekapcsolt infraLED-ekkel), beépített 3,6mm-es objektív, H.264 / MJPEG video tömörítések támogatása, G.711 hangtömörítés támogatása, max. 30fps képfrekvencia, beépített LAN csatlakozás, ONVIF (Open Network Video Interface Forum), AES, AGC, mikrofon be-, és kimenet, 1db nagy infraLED blokk, PoE támogatás (4,3W), 12Vdc(300mA), beige</p>	db	44 499	33 374		31 706
RE1K	 <p>SATEL egy csatornás rádiós vezérlő (2 távirányítóval), mint az RX1K, de nagyobb gombú távirányító és csak 16 távirányító csatlakoztatható - RX1K: SATEL egy csatornás rádiós vezérlő (2 db 2 csatornás távirányítóval), ugró kódos, 40 db adót tud megtanulni, 1 impulzusos, binstabil és monostabil (1-255sec) nagy terhelhetőségű relé kimenet, 1 ellenőrző LED és 1 élesítést vagy riasztást ellenőrző OC kimenet. 12Vdc, 100m-es távolság. RS-232 port, melyen RS-CS5/6-R2/4 kábelen keresztül a DLOAD10 programmal adminisztrálhatjuk a felhasználókat, 3 év garancia</p>	db	8 609	6 457		6 134

Érvényes: 2020. március 31-től





Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
RE2K	 <p>SATEL 2 csatornás rádiós vezérlő (2 távirányítóval), mint az RX1K, de nagyobb gombú távirányító, és csak 16 távirányító csatlakoztatható - RX1K: SATEL egy csatornás rádiós vezérlő (2 db 2 csatornás távirányítóval), ugrókódos, 40 db adót tud megtanulni, 1 impulzusos, bistabil és monostabil (1-255sec) nagy terhelhetőségű relé kimenet, 1 ellenőrző LED és 1 élesítést vagy riasztást ellenőrző OC kimenet. 12Vdc, 100m-es távolság. RS-232 port, melyen RS-CS5/6-R2/4 kábelen keresztül a DLOAD10 programmal adminisztrálhatjuk a felhasználókat, 3 év garancia</p>	db	9 479	7 109	6 754
RE4K	 <p>SATEL 4 csatornás rádiós vezérlő (2 db 4 csatornás távirányítóval), mint az RX1K, de nagyobb gombú távirányító, 340 távirányító csatlakoztatható - RX1K: SATEL rádiós vevő, 2 db 2 csatornás adóval, ugrókódos, 40 db adót tud megtanulni, 1 impulzusos, bistabil és monostabil (1-255sec) nagy terhelhetőségű relé kimenet, 1 ellenőrző LED és 1 élesítést vagy riasztást ellenőrző OC kimenet. 12Vdc, 100m-es távolság. RS-232 port, melyen RS-CS5/6-R2/4 kábelen keresztül a DLOAD10 programmal adminisztrálhatjuk a felhasználókat, 3 év garancia</p>	db	11 299	8 474	8 051
RF36	 <p>PROTECO infasorompó. - Kültéri csepp formájú, szép kivitel. Tápfeszültség: 12-24V=~, áthatolóképesség: 10m, 2 év garancia</p>	npr	10 199	7 649	7 267
RXH1K	 <p>SATEL egy csatornás rádiós vezérlő (1 db MPT-300 távirányítóval), szuperheterodin vevő, max. rádió kommunikációs távolság 200 m, max. 40 db távvezérlő, 434 MHz, KEELOQ ugrókód, 1 db független relékimenet (2 A / 24 V), monostabil (1-255 mp)/bistabil működés, alacsony távvezérlő telepfeszültség jelzés, élesítés/hatástalanítás jelzés, szabotázsvédelem, számítógépes programozás (DLOAD10 program és DB9FC/RJ-SET kábel), tápfeszültség 12 Vdc, készenléti áramfelvétel 20 mA, max. áramfelvétel 40 mA, működési hőmérséklet - 10°C~+55°C, méret 72x118x24 mm, 3 év garancia</p>	db	10 699	8 024	7 623
RXH2K	 <p>SATEL két csatornás rádiós vezérlő (1 db MPT-300 távirányítóval), szuperheterodin vevő, max. rádió kommunikációs távolság 200 m, max. 340 db távvezérlő, 434 MHz, KEELOQ ugrókód, 2 db független relékimenet (2 A / 24 V), monostabil (1-255 mp)/bistabil működés, alacsony távvezérlő telepfeszültség jelzés, élesítés/hatástalanítás jelzés, szabotázsvédelem, számítógépes programozás (DLOAD10 program és DB9FC/RJ-SET kábel), tápfeszültség 12 Vdc, készenléti áramfelvétel 20 mA, max. áramfelvétel 75 mA, működési hőmérséklet - 10°C~+55°C, méret 72x118x24 mm, 3 év garancia</p>	db	11 599	8 699	8 264



Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
RXH4K	SATEL négy csatornás rádiós vezérlő (1 db MPT-300 távirányítóval), szuperheterodin vevő, max. rádió kommunikációs távolság 200 m, max. 340 db távvezérlő, 434 MHz, KEELOQ ugró kód, 4 db független relékimenet (2 A / 24 V), monostabil (1-255 mp)/bistabil működés, alacsony távvezérlő telepítség jelzés, élesítés/hatástalanítás jelzés, szabotázs védelem, számítógépes programozás (DLOAD10 program és DB9FC/RJ-SET kábel), tápfeszültség 12 Vdc, készletli áramfelvétel 25 mA, max. áramfelvétel 100 mA, működési hőmérséklet -10°C~+55°C, méret 72x118x24 mm, 3 év garancia	db	13 499	10 124	9 618
SJ7 STAR	SJCAM SJ7 STAR sportkamera, 12.4 MP Sony IMX17 CMOS szenzor, max. 4K (3840x2160) 30fps videofelbontás, 16 Mp képfelbontás, wifi, 2" érintőképernyős hátoldali kijelző, külső mikrofon és SJCAM távirányító (nem tartozék), gyro stabilizátor, WDR, mozgásérzékelés, fehéregyensúly, autó mód, micro SD (128GB), micro USB port, HDMI, vízálló kameraházzal, gyári alapkiegészítőkkel	db	53 299	53 299	<b>AKCIÓS!</b>
SJA10	SJCAM A10 viselhető többcélú testkamera, 1296P/30fps, 1080P/30fps, 720P/30fps, WVGA/30fps, VGA 640x480választható videofelbontás, 12/10/8/5/3 Megapixeles választható képfelbontás, 2 LCD kijelzővel, 140°-os látószög, Működési módok: Sorozatfelvétel, time-lapse, photo-lapse, autós mód, éjszakai mód, beépített WiFi, iOS (8.0 és újabb ) és Android (4.1 és újabb) eszközökkel használható (ingyenesen letölthető app), WDR, vízálló ház, mozgásérzékelés, micro SD (max 64 GB), micro USB port (C típus), tápellátás: 3.8V / 1.3A cserélhető Lithium-Ion akkumulátor, méret: 83x58x40 mm, gyári alap kiegészítőekkel	db	32 199	32 199	<b>AKCIÓS!</b>
SJ-AM	SJcam Li-ion akkumulátor, SJ M20-as kamerához 900mA, 3.8 V, 3.33 Wh	db	995	1 989	<b>AKCIÓS!</b>
SJDASH+GPS	SJCAM SJDASH Plus GPS autós menetrögzítő kamera, 1080P FullHD 1920x1080/60fps videofelbontás, 1920x1080 FullHD képfelbontás, 3 LCD kijelzővel, 160°-os látószög, éjjellátó üzemmód, GPS, beépített WiFi, iOS (8.0 és újabb ) és Android (4.1 és újabb) eszközökkel használható (ingyenesen letölthető app), WDR, mozgásérzékelés, gravitációs szenzor, szakaszos felvételt készítés, ADAS, micro SD (max 64 GB), micro USB port, tápellátás: micro USB port 5V/2A, akku nincs, méret: 84,5x52x14 mm, gyári alap kiegészítőekkel	db	32 799	32 799	<b>AKCIÓS!</b>

Érvényes: 2020. március 31-től

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
SJM20	SJCAM M20 WIFI midi sportkamera, 1440p videofelbontás, 16MP képfelbontás, 1,5" LCD kijelzővel, WDR, mozgásérzékelés, fehéregyensúly, underwater, autó mód, micro SD (32 GB), micro USB port, micro HDMI, kameraházzal, gyári alap kiegészítőkkel	db	36 899	36 899	<b>AKCIÓS!</b>
					
SJ-TKD/M20	SJCAM Dupla töltőkeret SJCAM M20 akkumulátorhoz (900mAh), Mini USB csatlakozóval	db	995	1 989	
					
SK/S3R	Proximity kártyaolvasó, kül- és beltéri alkalmazás, 125 kHz EM és 125 KHz HID proximity kártyaolvasó, olvasási távolság 3~6 cm, Wiegand 26 kimenet, műanyag ház, IP66, tápfeszültség 9~18 Vdc, áramfogyasztás 25 mA, méret 120x48x20 mm, működési hőmérséklet -40°C~+60°C	db	14 499	2 999	
					
TOPAZ	SATEL digitális PIR, max. 15 m PIR érzékelési távolság, duálelemes pyroérzékelő, digitális jelfeldolgozás, digitális hőmérsékletkompenzáció, választható érzékenységi szint, választható beépített dupla (2x1,1 kΩ) vonalvégi lezáróellenállás vagy relékimenet, szabotázsvédelem, opcionális tartozék: HOLDERA tartó, tápfeszültség 12 Vdc, áramfogyasztás készenléti/maximális 8/8,5 mA, érzékelési sebesség 0,3...3 m/s, ajánlott szerelési magasság 2,4 m, HOLDERA tartóval, működési hőmérséklet -10°C~+55°C, méret 52x81x33 mm, 3 év garancia	db	2 619	1 964	1 866
					
TOPAZPET	SATEL digitális PIR, max. 15 m PIR érzékelési távolság, duálelemes pyroérzékelő, max. 20 kg kisállatvédelem, digitális jelfeldolgozás, digitális hőmérsékletkompenzáció, választható érzékenységi szint, választható beépített dupla (2x1,1 kΩ) vonalvégi lezáróellenállás vagy relékimenet, szabotázsvédelem, opcionális tartozék: HOLDERA tartó, tápfeszültség 12 Vdc, áramfogyasztás készenléti/maximális 8/8,5 mA, érzékelési sebesség 0,3...3 m/s, ajánlott szerelési magasság 2,4 m, HOLDERA tartóval, működési hőmérséklet -10°C~+55°C, méret 52x81x33 mm, 3 év garancia	db	2 619	1 964	1 866
					

Termékkód	Termék leírás	M.e	Nettó listaár	Nettó telepítói ár	Nettó készpénzes telepítói ár
UBK262A12	SOLLEYSEC U alakú fém tartó elektromos zárakhoz, keret nélküli 10 és 12 mm-es üvegajtóhoz	db	14 299	1 499	<b>AKCIÓS!</b>
					
USB PROGRAMMER KIT	Visonic USB programozó kábel és adapter PowerMax és PowerMaster riasztórendszerek PC-ről történő programozásához	db	10 899	1 499	<b>AKCIÓS!</b>
					
XI-PB-5000	Xiaomi power bank 5000mAh, 3.7 V, 4 LED, USB és Micro USB port, méret: 125x69x9.9 mm,	db	4 449	3 990	<b>AKCIÓS!</b>
					
ZENIT	VIDUE GPS alapú kapunyitó, kapuk automatikus nyitása a kapu gépkocsival történő megközelítésekor, beépített GPS vevő, 8db beprogramozható koordináta, átlagos azonosítási távolság 15m, szett tartalma vezérlőegység 41x125x25mm, két nyomógombos működtetőegység zümmerrel és visszajelző LED-del, kábelek, GPS antenna, 1db XWALLY1 (434MHz) vevő, 2 év garancia	db	76 599	17 999	<b>AKCIÓS!</b>
					

Az árváltozás jogát fenn tartjuk!  
Áraink érvényesek a készlet erejéig!  
Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!  
© Copyright 2020